



## MBC Reihe



Modell	MBC 12-06/1	MBC 12-15/1	MBC 24-03/1	MBC 24-08/1	MBC 24-15/1	MBC 24-32/1
Batteriespannung (Vdc)	12	12	24	24	24	24
Eingangsspannungsbereich (Vac)	230 ±15% (40 - 60 Hz)					
Ladeschlussspannung (boost) (Vdc)	14.4	14.4	28.8	28.8	28.8	28.8
Schwebeladung (float) (Vdc)	13.8	13.8	27.6	27.6	27.6	27.6
Ausgang (A)	6	15	3	8	15	32
Kühlung	Natürliche Konvektion					
Ausgänge	1					
Wirkungsgrad	> 85 %					
Temperaturbereich	-25 bis 50°C					
Abmessungen HxBxL (mm)	155x80x36	195x100x47	155x80x36	195x100x46	193x99x46	158x245x47.5
Gewicht (kg)	0.9	1.8	0.9	1.8	1.8	3.8
Umsch. Auf Float bei (A)	0.2	0.8	0.2	0.4	1.5	3.5
Sicherung im Ausgang (A)	7.5	20	7.5	15	20	40
Kabel Speisung	.	.	.	.	.	.
Kabel Ausgang	.	.	.	.	.	.
Garantie	2 Jahre					